

AW-FGT-180D-250



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- 16埠FE PoE + 2埠Gigabit組合埠
- 支援 16K 的 MAC 位址空間
- 交換頻寬速度: 7.2Gbps

產品型號	AW-FGT-180D-250
裝置	
埠口	16 x 10-BASE-T (Ethernet)/100-BASE-TX (Fast Ethernet)網路埠, 此16個網路埠具PoE (Power over Ethernet)供電， 供電符合IEEE 802.3af 及 IEEE 802.3at 規範 2 x Gigabit組合埠
自動協議功能	具備Auto-MDI/MDI-X 和 Auto-Negotiation 功能
頻寬	7.2Gbps
MAC 位址空間	16K
支援封包傳輸率	5.4Mpps
PoE偵測	支援 PoE PD (Powered Device) 偵測
PoE	支援單一埠最高可達 30W 的功率，設備總共可提供250W 的功率
PoE延長模式	支援有效距離達250m及10Mbps網路傳輸速度
電源	100~240V AC/50~60Hz 5A(Max)
工作條件	0° C ~50° C (32° F ~122° F) 濕度: 10%~90%未凝結
保護等級	具防雷擊保護Contact 6KV, Air 8KV等級
尺寸	440(L) x 207(W) x 44(H) mm
重量	2930g