

# 冷鏈分析

## Cold Chain Analysis



合格工廠登記證號:10610013600675

## 主要特點

- 數據過濾  
每小時更新數據
- 高速分析  
溫度異常提醒  
閘門異常提醒  
冷凍庫門開啟超時通知
- 重點管理  
冷凍庫溫度管理  
攝影機管理  
電子地圖聯動  
警報事件管理

## SC-PCE52620V2



處理器：Intel® Xeon® E5-2620V2  
記憶體：DDR3 ECC REG 16G  
網路卡：10/100/1000Mbps RJ45  
磁碟陣列：RAID 0,1,5,6,10,50,60  
作業系統：win

## SC-IPS202



傳感器：1/2.9" CMOS感光元件  
低照度：0.055 lux (彩色), 0.005 lux (黑白)  
解析度：1920x1080 @ 30fps  
影像壓縮：H.265/H.264 / MJPEG  
電 源：DC12V or 乙太網路供電系統  
PoE IEEE802.3af Class 0

## SC-SG8245PM



RJ45：5 x 10/100/1000 Mbps  
PoE：4 x Port(最高60W)  
電源：輸入100-240V AC  
輸出55V DC/1.3A


**SC-TR-71nw**

溫度範圍：-40~110 ° C  
 量測單位：攝氏 ° C / 華氏 ° F  
 精準度：±0.3 ° C  
 解析度：0.1 ° C  
 資料儲存：8,000筆紀錄  
 紀錄模式：單次(Onetime) / 循環(Endless)  
 資料傳輸：有線網路 / USB


**SC-IP675LFW**

傳感器：1/2.7" CMOS感光元件  
 低照度：彩色 0.003 Lux, 黑白 0 Lux 開啟紅外線  
 鏡 頭：2.8~12mm  
 解析度：2880x1620 @ 25fps  
 影像壓縮：Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG  
 電 源：DC12V ± 25%, POE (IEEE802.3at)  
 警 報：內建一組警示燈


**SC-330-MC**

偵測最大觸發間距：12 mm  
 防拆警報：支援  
 定時回報：感知器每8小時定時回報無線主機  
 無線標準：無線GFSK 433MHz傳輸標準  
 傳輸距離：80公尺(開放空間，直線距離，無干擾)  
 電 源：3V CR-123A鋰電池