

## SC-HDF60511



合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

- 4 / 6mm 固定鏡頭
- 四陣列暖光色 LED,可投射 40m
- 全天候彩色畫面(環境全黑無光線時啟動補光燈)
- 超星光 F1.0 鏡頭
- 具同軸電纜、RJ45 網路絞線傳輸

產品型號	SC-HDF60511
系統	PAL / NTSC
攝像元件	SONY1/2.8 " CMOS IMX335+8538M
解析度	5MP@20fps/4MP@25fps/30fps/15fps
鏡頭	4/6mm , F1.0
最低照度	0.001 Lux (F2.0, AGC ON)
有效像素	2560(H)x1960(V)500萬 2560(H)x1440(V)400萬
電子快門(AES)	AUTO
日夜模式	外部控制(默認)/自動/彩色/黑白
同步系統	Internal
自動白平衡(AWB)	AUTO
訊號雜訊比	48db(自動增益控制:關)
紅外線LED投射距離	12顆陣列暖光色LED 約40M
影像輸出	AHD/TVI/CVI/CVBS可切換
IR Cut	有
影像輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
同軸電纜傳輸距離	300 公尺
雙絞線傳輸距離	100 公尺
O.S.D.選單	UTC功能
工作條件	溫度：-20° C~+60° C，濕度：90%RH
電源供應	DC 12V ±10%
耗電量	IR OFF 90mA (Max.) / IR ON 700mA (Max.)
尺寸	380 x 154 X 117mm
重量	1.35kg
語言	繁體中文/英文