

## SC-HVR8M16-S2



合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

- 可同時錄影、回放、監看即時影像、備份、控制
- 可遠端連線監控 (支援: iOS、Android)
- 影像輸入最多16CH: 類比 或 網路攝影機
- 16CH 同軸音頻

產品型號	SC-HVR8M16-S2
<b>影像</b>	
格式	網路攝影機: ONVIF Profile S / T 類比: NTSC/EIA or PAL/CCIR 或 AHD/TVI/CVI
輸入	網路攝影機: 最多16-CH 1080p/720p; 類比: 最多16-CH AHD/TVI/CVI 8MP, BNC, 1Vp-p /75ohm 總共至多16-CH類比 或 網路攝影機
輸出	HDMI 最高3840x2160 ; VGA 最高1920x1080 ; CBVS
<b>音訊</b>	
音訊輸入輸出	4組 RCA-jack+ 16-CH同軸音頻聲音輸入 ; 2組 RCA-jack / HDMI聲音輸出 *選配: 8組 RCA-jack聲音輸入 (無同軸音頻聲音; 2組 RCA-jack / HDMI聲音輸出
<b>系統</b>	
硬碟	2 x 3.5" SATA硬碟
擴充硬碟	無
備份	2組USB 2.0 插槽 ; 可支援隨身碟回放備份檔案
RS-485	2-pin接頭, 支援鍵盤控制或PTZ 控制
RS-232	可選配 1組D-type接頭
工作溫度	-5~60°C
尺寸	435 (W) x 285(D) x 55(H)mm
重量	3.0 KG (不含硬碟)
電源	12VDC, 5A (max 60W)
<b>錄影</b>	
壓縮	聲音: ADPCM
解析度	網路攝影機 : 8MP/5MP/1080p/720p, 最高 80Mbps網路攝影機碼流 類比 : 40fps@8MP, 80fps@8MP-lite, 96fps@5MP, 192fps@5MP-lite, 240fps@4MP-lite, 320fps@3MP-lite, 240fps@1080p, 480fps@1080p-lite/720p/960H
事件預錄時間	0 - 10 秒
事件錄影時間	0 - 60 分
<b>顯示</b>	
分隔畫面	1,4,7,9,10,13,16
幀數	每一視窗可達30 (NTSC) / 25 (PAL) 幀
數位放大	X2, X4

回放	
幀數與解析度	40fps@8MP, 80fps@8MP-lite, 96fps@5MP, 192fps@5MP-lite, 240fps@4MP-lite, 320fps@3MP-lite, 240fps@1080p, 480fps@1080p-lite/720p/960H
搜尋模式	智慧型搜尋, 日期/時間搜尋, POS搜尋, 攝影機, 警報, 移動, 影像消失
操作	常速, 快放, 快倒, 暫停, 停止, 快照 等
網路	
乙太網路	1組RJ-45 10M/100M/1000M bps乙太網路接頭
通訊協定	TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP, NTP, RTSP, UPnP, P2P
遠端用戶	最多8個使用者同時連線
遠端主機	支援 Windows 10/8/7, 多碼流, 一套網路瀏覽器軟體可同時連接無限多台錄放影機, 可在Mac/iPhone/iPad/Android phone與Tablet PC使用
警報	
設定/解除	1組接觸式或TTL/CMOS 訊號
恐慌	1組接觸式或TTL/CMOS 訊號
輸入	8組接觸式或TTL/CMOS 訊號
輸出	2組(1常開和1常閉輸出)
可靠性	
系統回復	斷電復電後自動開機(有看門狗計時器)
時鐘	內建時鐘
安全性	多層密碼(4種權限, 18組使用者)與遠端存取認證