

## SC-IPR30523Z



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

產品型號	SC-IPR30523Z
<b>系統資訊</b>	
CPU	多媒體 SoC (系統單晶片)
快閃記憶體	128 MB
RAM	512 MB
<b>攝影機功能</b>	
影像感光元件	1/2.7" 循序掃描式 CMOS
最大解析度	2560x1920 (5MP)
鏡頭類型	電動對焦、變焦、遠端對焦
焦距	f= 2.8 ~ 12 mm
光圈	F1.4 ~ F2.8
自動光圈	固定對焦
視野	30° ~ 88° (水平) 23° ~ 65° (垂直) 38° ~ 115° (對角)
快門時間	1/5 秒 到 1/32,000 秒
WDR 寬動態	WDR Pro
日/夜	支援
移動式紅外線截止濾光片	支援
紅外線投射燈	內建紅外線投射燈，智慧型紅外線燈 有效範圍最遠可達 30 公尺、紅外線 LED*2
最低照度	0.035 lux @ F1.4 (彩色) <0.005 lux@ F1.4 (黑白) 0 Lux 紅外線 LED 開啟
傾斜範圍	90°
旋轉範圍	180°

平移/傾斜/縮放 功能	ePTZ: 48 倍數位變焦 (4 倍 IE 外掛程式、12 倍內建)
本機儲存	插槽型式：MicroSD/SDHC/SDXC 卡插槽 無縫錄影
<b>影像</b>	
壓縮	H.265, H.264, MJPEG
最大影格速度	20 fps @ 2560x1920
最大串流	3 個同步串流
訊噪比	61 dB
動態範圍	120 dB
影像串流	可調整解析度、品質及位元率; 第三代智慧影像串流
影像設定	時間戳記、字幕重疊、翻轉及鏡像、可設定亮度、對比、飽和度、銳利度、白平衡、曝光控制、增益、背光補償、隱私遮罩、排定的設定檔設定、強光抑制 (HLC)、除霧、3D 雜訊抑制、長廊格式
<b>網路</b>	
使用者	最多可供 10 個用戶端進行即時檢視
通訊協議	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP /RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
介面	10 Base-T/100 BaseTX 乙太網路(RJ-45) * 極度建議使用符合 3P/ETL 標準之 CAT5e &CAT6 纜線。
ONVIF	支援，規格請參閱 <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a>

智慧影像	
影像移動偵測	五重視窗影像移動偵測
VADP 套件	趨勢科技資安防護、Stratocast
警報與事件	
警報觸發	移動偵測、定期觸發、系統啟動、錄影通知、攝影機竊改偵測、手動觸發、SD 卡健康狀態監測、資安防護事件(暴力攻擊事件、網路攻擊事件、隔離事件)
警報事件	使用電子郵件、HTTP、SMTP、FTP、NAS 伺服器及 SD 卡的事件通知 透過電子郵件、HTTP、SMTP、FTP、NAS 伺服器及 SD 卡上傳檔案
一般	
接頭	供 10/100 Mbps 網路/PoE 連接使用的 RJ-45 訊號線接頭
LED 指示燈	系統電源及狀態指示燈
功率輸入	IEEE 802.3af PoE Class 0
功耗	最大 12.95 W (紅外線開啟) 最大 12 W (紅外線關閉)
尺寸	85 x 85 x 214.5 mm
重量	738 g
外殼	IP66, IK10(外殼)
安全認證	CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick
操作溫度	起始溫度:-10° C ~ 60° C (14° F ~ 140° F) 工作溫度:-30° C ~ 60° C (-22° F ~ 140° F)

濕度	90%
保固	24 個月
<b>系統需求</b>	
作業系統	Microsoft Windows 8/7 Mac 10.12 ( 僅 Chrome )
網頁瀏覽器	Chrome 58.0 或更新版本 Internet Explorer 10/11
其他播放器	VLC: 1.1.11 或更新版本 QuickTime: 7 或更新版本
<b>隨附配件</b>	
其他	快速安裝手冊、校準貼紙、螺絲配件包、電纜接頭

## • 尺寸

