

## SC-IPR60504P



合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

內建 IR-CUT 雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白

智能紅外線LED有效距離可達50m

防水防塵 IP66

具多種智能功能：

絆線、跨界、異常、遺失(留)物、電子圍籬 等

型號	SC-IPR60504P
系統	NTSC / PAL ( 依地區選用 )
攝像元件	1/2.7" CMOS
最低照度	0.008 lux @ F1.2, 0 lux (IR on)
有效圖素	2592X1944 @ 20 FPS
鏡頭	4mm / 6mm可選配
電子快門	1/25 ~ 1/100,000s
LED發光體	108顆高亮度紅外線LED
紅外線投射距離	50M
碼流	2592x1944 / 2560x1440 @20fps / 1920x1080 / 1280x720 @30fps 1280x720 / 704x480 / 352x240 @30fps 704x480 / 352x240 @30fps
影像設定	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質	VBR:5段可調/ CBR:任意設置
白平衡	TTL自動追蹤白平衡 ( 2500° K ~ 9500° K )
降噪	2D,3D
位移偵測	支援
影像模式	鏡像、翻轉
影像檢視	支援本機端與網路端儲存,回放,備份,等功能
影像壓縮	H.265/H.264/MJPEG 支援雙碼流
智能功能	絆線,跨界,異常,遺失(留)物,電子圍籬等
中控管理	支援IE 和 CMS
網路協定	TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE
網路接口	RJ45接頭 (最多4人同時上線)
電源	DC12V ; 1A/ POE / 耗電:9W(MAX)
工作溫度	-10°C~50°C
防水防塵	IP66
外殼	鋁合金
尺寸	140 x 310 x 115 mm
重量	淨重:950g 毛重:1000g