

## SC-IPR90214-30X



合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

- 4.7~141 mm 變焦鏡頭
- 內建白光 LED 照射距離可達 150m
- 防水防塵 IP66

產品型號	SC-IPR90214-30X
攝像元件	1/2.8" Sony Starvis CMOS Sensor
CPU	多媒體晶片系統(台灣製造)
RAM	512MB
Flash	128MB
最低照度	0.005照度 (彩色)、0.001照度 (黑白)
鏡頭	2MP, 30倍光學變焦鏡頭
焦距	4.7mm(廣角)~141mm(長焦)
最大光圈值	F1.5~4.0
視角	3.9°~60° (水平) ; 1.8°~34° (垂直)
水平/垂直 攝影範圍	水平:360°,垂直:110°自動翻轉
手動控制速度	水平:0.2~50°/秒, 垂直:0.1~13°/秒
紅外線燈數	9顆高功率白光LED
紅外線投射距離	150M
預設點巡航速度	<100°/秒
預設垂直/水平準確度	<±0.6°
預設點	256
預設對焦模式	自動/手動
預設點掃描群組	可設定 8 組, 配置 24 個預設點
自動掃描功能	支援
自動復歸功能	延遲時間、動作
巡航	有, 可設定 8 組
初始點設置功能	支援
點按操作鏡頭動作功能	支援
電子快門	自動 / 快門模式 (戶外,室內, 1~1/10000)
日夜模式	自動/彩色/黑白/排程 配合自動切換濾光片
日夜切換照度	日到夜:1~40lux, 夜到日:5~50lux
日夜層級/延遲時間	1~5級 / 10~20s
低照度提升功能	1/30~1/5

雜訊抑制	2D/3D
寬動態	120Db
白平衡	自動 / 鎢絲燈 / 陽光 / 陰天 / 多雲
增益	紅.藍, -5~5
亮度/銳利度/曝光增益	-4~4
對比/飽和度	-4~4
除霧	開關, -6~6
OSD	開關
輸入輸出	4DI / 4DO
聲音	G.711 ( 64K ) 與 G.726 ( 32K、24K ) 音訊壓縮輸入：3.5mm耳機插孔；輸出：3.5mm耳機插孔 支援雙向傳輸
影像解析度	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps
影像調整	自動電子快門、白彩夜黑模式、白天至夜晚層級、白彩夜黑延遲時間、雜訊抑制模式、數位寬動態模式、影像方位校正、白平衡、曝光增益調整、亮度、對比、飽和度、銳利度
功能	ROI ( 感興趣區域 ) 功能、智慧串流、動態偵測、去霧、推播、點對點連接功能 ( 選配 )、OSD、破壞偵測
四串流	支援
影像快截/全螢幕監看	支援
影像壓縮	H.264+ / H.264 / M-JPEG
影像位元率	CVBR, VBR
觸發動作	EMAIL、FTP、SAMBA
防護系統	密碼保護、存取 IP 名單過濾功能、加密傳輸 HTTPS 安全連線模式、IEEE 802.1X 授權驗證制、防超載 QoS/DSCP 網路流量管理機制
乙太網路	10/100 Base-T
網路協定	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour, ONVIF profile S,T&G

作業系統	Windows 10 , Microsoft IE 11.0 以上
行動裝置要求	iOS 8 以上、Android 4.0.4 以上
建議規格	Intel Dual Core 2.8G、RAM：4GB、顯示卡：128MB
電源	DC56V / PoE++
功耗	一般： 工作溫度: -20°C~60°C 56V DC 耗電功率：最高 41.5W PoE 耗電功率：最高 41.5W
防水防塵	IP66
尺寸	Ø218.2mm X 363.2mm
重量	5.1kg

