

SC-IPR90403-36X



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

智能紅外線LED有效距離可達250m

6~216 mm 36倍變焦鏡頭

防水防塵 IP66

防爆 IK10

型號	SC-IPR90403-36X
系統	
CPU	多媒體 SoC (系統單晶片)
Flash	128MB
RAM	1GB
攝影機	
攝像元件	1/2" Progressive CMOS
最低照度	0.19 lux @ F1.5 (Color); 0.01 lux @ F1.5 (B/W): 0 lux (IR on)
有效圖素	2560 (H) x 1440(V)
鏡頭	6~216 mm (F1.5~4.8)
電子快門	1~ 1/30000 s
日夜模式	支援
視角	水平1.85~49.27°, 垂直1.04~28.93°, 對角2.13~55.5°
寬動態	WDR Pro
LED發光體	IR LED*2
光譜距離	250m
角度範圍	平移360° (0.1~300° /sec), 傾斜:-110~110° (0.1~300° /sec)
縮放功能	128x digital zoom (4x on IE plug-in, 32x built-in)
儲存	無縫錄製到 MicroSD/SDHC/SDXC卡(支援至1TB) 和 錄製到網絡附加存儲 (NAS)
影像/聲音	
壓縮	H.265/H.264/MJPEG
影格速率	30fps@2560 x 1440
最大串流	4 video streams (Up to 9 configurable profiles)
雜訊比	66dB
動態範圍	120dB
影像串流	Adjustable resolution, quality and bitrate, Smart Stream III
影像設定	時間戳、文本疊加、翻轉和鏡像、可配置的亮度、對比度、飽和度、銳度、白平衡、曝光控制、增益、背光補償, 隱私面具 (最多 24 個)、預定配置文件設置、除霧、3DNR、EIS、HLC

聲音	雙向
聲音壓縮	G.711, G.726
內建麥克風	外部麥克風輸入 外部線路輸出
網路	
使用者	最多可10個用戶
安全性	訪問列表、摘要認證、HTTPS、IEEE 802.1x，密碼保護，簽名固件，趨勢科技物聯網安全（強制攻擊/網絡攻擊/隔離事件）、用戶訪問日誌、用戶帳戶管理
網路協定	802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
網路介面	10 Base-T/100 BaseTX/1000 BaseTX 乙太網路(RJ-45) * 極度建議使用與 3P/ETL 規格相容的 Cat. 5e & Cat. 6 網路線
ONVIF	Profile G, S, T supported
警報	
警報觸發	音頻檢測、攝像頭篡改檢測、網絡安全事件（暴力強制攻擊/網絡攻擊/隔離事件）、數字輸入、手動觸發，運動檢測，定期觸發、錄音通知、SD卡壽命預期，系統啟動
連動方式	使用音頻檢測、數位輸出、email、HTTP、FTP、NAS 伺服器及SD卡的事件通知 透過email、HTTP、FTP、NAS 伺服器及SD 卡上傳檔案
系統介面	
影像移動偵測	5重視窗影像移動偵測
智能追蹤	PTZ雲台自動追蹤在移動的人/物件
VADP	Trend Micro (Default, 3-year free trial), Stratocast
作業系統	Microsoft Windows 8/7 Mac 10.12 (僅限Chrome)
網頁瀏覽器	Chrome 58.0或更新版本; Internet Explorer 10/11
其他播放器	VLC: 1.1.11或更新版本

一般	
連接器	RJ-45 連接 10/100/1000Mbps Network/PoE 音頻輸入/輸出、AC/DC 24V、數位輸入*4/輸出*2、RJ485
LED指示燈	電源及狀態指示燈
電源	AC 24V, DC 24V, PoH/PoE (95W) (支持同時電源冗餘)
功耗	PoH/PoE (95W): Max. 70 W (Heater on, IR on) Max. 51 W (Heater off, IR on) AC/DC 24V: Max. 63 W (Heater on, IR on) Max. 45 W (Heater off, IR on)
安全認證	EMC: CE, LVD, FCC Class A, VCCI; UL;NEMA 4X ; CE, FCC Class A, VCCI, C-Tick
防水防塵	IP66
防爆	IK10
工作環境	-40~55°C(-40~131°F), 95%RH
尺寸	237 x 36.4 mm
重量	7.1 kg (with bracket) 5.7 kg (without bracket)
配件	壁掛支架、I/O 電纜、螺釘、防水連接器、接線端子、快速安裝指南，校準貼紙， 地線、T25星型驅動器、乾燥劑袋