

SC-TA5101



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- 4合1影像輸出
- 4mm固定鏡頭
- 智能紅外線LED有效距離可達20m

產品型號	SC-TA5101
系統	PAL/NTSC
攝像元件	SONY 1/2.8"CMOS IMX 335+Nextchip NVP2447
影像切換	TVI / AHD / CVI / CVBS
線控切換	AHD / TVI / CVI / 類比960H
解析度	2560(H) x 1920 (V) 5MP 4:3畫面 2560(H) x 1440 (V) 4MP 16:9畫面
最低照度	0.01 Lux (F1.2 AGC ON)
有效圖素	2560(H) x 1920 (V)
鏡頭	4mm
電子快門	自動 / 1/60(1/50)~1/100000s
日夜模式	外部控制(默認)/自動/彩色/黑白
白平衡控制	自動
增益控制	自動
背光補償	自動
降噪	2D / 3D
訊號雜訊比	>46dB(自動增益: 關)
影像輸出	1.0Vp-p 75ohm composite
紅外線照射距離	18顆微晶燈, 約20m
OSD	UTC功能
IR CUT	有
同軸電纜傳輸距離	300m
雙絞線傳輸距離	100m
電源	DC12V ± 10%
功耗與電流	IR OFF 70mA / IR ON 400mA
工作溫度	-20°C~+60°C 濕度: <90%
尺寸	70 x 88mm
重量	200g
語言	中文/英文 等16種語言