

## SC-v9060



合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

CPU : Intel® Xeon® E-2200 Processor,  
Single Socket LGA-1151 (Socket H4)

硬碟數量: 12 x Hot-swappable

管理軟體: IPMI2.0/ KVM帶專用的 LAN/ SSM/ SUM/ SuperDoctor® 5

支援磁碟陣列: RAID levels 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

產品型號	SC-v9060
外型	2U 8-BAY
機架安裝	2U12 "Rackmount
硬碟數量	12 x Hot-swappable熱插拔
CPU	Intel® Xeon® E-2200 Processor, Single Socket LGA-1151 (Socket H4)
記憶體	高達 128GB DDR4 2666MHz ECC UDIMM ; 4個DIMM插槽
PCI-Express 插槽	PCI-E 3.0 x8 (in x16 slot) / PCI-E 3.0 x4 (in x8 slot)
M.2.模組	M.2 端口: 1 PCI-E 3.0 x4 尺寸: 2280/22110 防呆鍵位: M-Key Double Height Connector
網路介面	具有 1GbE 和 Intel® I210 的雙域網路
管理軟體	IPMI2.0/ KVM 帶專用 LAN/ SSM/ SUM/ SuperDoctor® 5
機載設備	芯片: Intel® C242 用於 6 個 SATA3端口 (6 Gbps) 端的Intel® C242 控制器 RAID 0,1,5,10 顯示卡: ASPEED AST2500 BMC
RAID 磁碟陣列控制卡	12 Gb 雙核基於 ROC 的 SAS 解決方案/多達 128 個 SAS 或 SATA 設備 高速緩存: -1 GB 1866 MHz DDR3 SDRAM -2 GB 1866 MHz DDR3 SDRAM
RAID磁碟陣列	RAID levels 0, 1, 5, 6, 10, 50, and 60
支援硬碟	2.5 " SATA / SAS SSD / 2.5" 10K RPM SAS HDD/ 2.5" 15K RPM SAS HDD 3.5" 7200 RPM SATA HDD/ 3.5" 7200 RPM NL SAS HDD
擴充介面	1 or 2 x 12Gb/s SAS 擴充端口(可選)
外接介面	6 USB 2.0 ports 、 5 USB 3.1 Gen1 ports (2 Rears Type A, 2 via headers, 1 Type A) 1 VGA port / 2 COM Ports / 1 TPM Header
系統硬碟	支援2.5" HDD or SSD / 2 x 2.5" HDD or SSD 熱插拔 (可選)
散熱模組	3 x 80x38mm PWM & 低功耗熱插拔風扇
電源模組	800W 1+1 冗餘電源 PMBus 1.2 80+ Platinum
尺寸	430 x 680 x 88 mm
安全認證	CE / FCC / BSMI