

## SPH-SS400系列



合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

採用SUS304/316不鏽鋼材質，防腐蝕抗鹽害

本體採高氣密結構設計，氣密壓力20PSI以上

填充惰性氣體「氮氣」，有效降低設備溫度

抑制機件老化及避免靜電火花

採高硬度奈米玻璃，可自潔不易沾粉塵

防水防塵IP66

外部提供充洩氣閥、防水型快速接頭及RJ45防水接頭(選購)

產品型號	SPH-SS400系列			
產品型號	SPH-NI400	SPH-NI400(IR)	SPH-SS400	SPH-SS400(IR)
本體材質	SUS304 / 316不鏽鋼(選購)			
防護等級	IP66			
視窗	110(直徑) x 6(厚度)mm			
玻璃	高透光強化玻璃	鎖環式高透光 強化玻璃	高透光強化玻璃	鎖環式高透光 強化玻璃
填充氣體	氮氣		N/A	
氣體壓力	>30PSI		N/A	
紅外線元件	N/A	陣列式紅外線*10	N/A	陣列式紅外線*10
投射距離	N/A	30m	N/A	30m
遮陽罩	可選購專用遮陽罩			
支架	可選購專用支架及上下90度調整座			
工作環境	-10° ~60°C			
尺寸	140(W) x 405(L)mm			